


Stallmästaregårdens båtsällskap



Båtbottenfärger nu och framåt.

SBS utfasningsplan

Som vi tidigare informerat om gäller nya bestämmelser för båtbottenfärger. Båtar upptagna för vinterförvaring på SBS har att följa nedanstående utfasningsplan gällande giftig båtbottenfärg. Kom ihåg att "ostkustkvalité" är en giftig båtbottenfärg

- Torrsättning 2017:** Båt med giftig bottenfärg (gammal såväl som ny) får ej spolav med högtrycktvätt. Manuell tvätt gäller.
- Sjösättning 2018:** Skall båten torrsättas hos SBS 2018 skall bottenfärgen vara giftfri. Om gammal underliggande giftfärg finns kvar skall spärrfärg målas innan ny giftfri bottenfärg målas.
- Torrsättning 2018:** Plast och aluminiumbåtar skall vara rena från giftfärg (gammal såväl som ny) innan sjösättning 2019. Träbåtar kan fortsättningsvis använda spärrfärg och giftfri bottenfärg till dess bra metod framkommit för borttagning av gammal bottenfärg på träbåt.
- Sjösättning 2019:** Endast plast eller aluminiumbåtar som är helt sanerade från gammal giftig bottenfärg kommer beredas plats på hamnplan vid torrsättning 2019. Båtagaren skall kunna visa att så är fallet. Gällande förutsättningar för träbåtar så återkommer SBS.

Gäller från 1 år!

Vid rengöring och renskrapning av båtbottnen skall skyddande presenning täcka marken och skraprester deponeras i miljöstation. Vid slipning av fribord och överbyggnader kan dammsugare kopplas till slipmaskin och dammsugaren tömmas i miljöstation. Om dammsugare ej används skall marken täckas enligt ovan. Detta är SBS utfasningsplan. Den kan komma att ändras på grund av ändrade bestämmelser från myndighet.

Beträffande glykol så får den ej släppas ut på hamnplan. SBS har glykossäckar för återvinning av glykol. Vi förespråkar att ni använder Propylenglykol som är ett mer miljövänligt alternativ till glykolen